

Назначение изделия.

Изделие КМ300-4.2 предназначено для работы в составе домофонного комплекса ELTIS300, ELTIS303 и позволяет создавать на его основе такой домофонный комплекс, который поддерживает управляемое, коммутируемое видеонаблюдение и санкционированный доступ как в каждый подъезд объекта, так и на общую для всех подъездов охраняемую территорию.

Коммутатор КМ300-4.2 обеспечивает:

- Подключение до четырех блоков вызова по линии управления и приёмом сигналов данной линии;
- Селекцию сигналов линии управления в соответствии с заданным диапазоном квартир в подъезде;
- Управление коммутатором КМ100-7.2 (КМ100-7.3) подъезда, к входу которого подключен КМ300-4.2;
- Управление видеокоммутатором VC4/1-2 подъезда в соответствии с адресом источника вызова квартиры;
- Автоматическое переключение видеокамер с заданным периодом при отсутствии вызова.

Функции изделия.

Функции посетитель-абонент :

- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова охраняемой территории с любым абонентом объекта, в соответствии с набранным номером квартиры;
- коммутация «посетитель-абонент» блока вызова, установленного у подъезда объекта с любым абонентом данного подъезда, в соответствии с набранным номером квартиры;
- дуплексная связь «посетитель-абонент»;
- включение в состав комплекса до 10 БВ;
- звуковое и визуальное сообщение посетителю о том, что разговорная линия вызываемого абонента занята посетителем с другого блока вызова;
- управление видеокоммутатором в соответствии с адресом источника вызова;
- автоматическое переключение видеокамер с заданным периодом при отсутствии вызова.

Функции обслуживания:

- возможность установки коммутатора в рабочий режим или режим программирования с помощью джампера (см. рис.3);
- программирование конфигурации коммутатора с клавиатуры любого подключенного к данному подъезду блока вызова;
- сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти коммутатора.

Краткие технические характеристики.

Максимальное количество абонентов	300
Диапазон номеров квартир	300
Возможность повторяющихся номеров в системе	нет
Максимальное количество БВ	10
Максимальное количество БВ для подключения к одному коммутатору	4
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания (Y1,Y2)	~15В...~17В или +9В...25В
Ток потребления , не более	10мА
Габаритные размеры, мм	137х81х30
Масса, кг	0,13

Комплектность.

Коммутатор КМ300-4.2	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Свидетельство о приемке.

Изделие КОММУТАТОР КМ300-4.2

Заводской номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



11191187,
г. Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, 12
т/ф. +7(812) 326-93-46
E-mail: eltis@eltis.com
salespb@eltis.com
<http://www.eltis.com>

Отдел тех.поддержки
198025,
г. Санкт-Петербург,
ул. Швецова, 23
т/ф. +7(812) 252-31-39,
E-mail:
support.tech@eltis.com

121170, г. Москва,
пл. Победы
д. 2 к.В оф. 1/5
т/ф.+7(499)148-62-93,
148-49-20
E-mail:
salemsk@eltis.com



Коммутатор KM300-4.2



Сертификат соответствия
Госстандарта России
№ РОСС RU.ME83.B001659



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург